

Pegamento Extra Pesado



Durman
by aliaxis

Descripción

Soldadura química Low VOC para tubos y accesorios de PVC, con alto rendimiento, secado lento, consistencia extra pesada. Recomendado para tubos y conexiones de sistemas de agua potable fría a cualquier presión, hasta 30" (800 mm) de diámetro nominal.

Presentación

- ✓ Color: transparente.
- ✓ Latas: 1/4, 1/8 galón.
- ✓ Consistencia: Extra pesada.

Especificaciones

Formulación de máxima calidad y gran resistencia para sistemas de tuberías industriales de grandes dimensiones. Ideal para accesorios de gran tamaño y otros usos que requieran gran capacidad de relleno.

Concepto	Descripción
Apariencia	Líquido pastoso transparente
Gravedad específica a 23°C	0.960 - 0.990
Contenido de resina (%)	14 - 16
Viscosidad (cp) a 23°C	15000 - 20000
Contenido de VOC's	Inferior a 500 gramos/litro

Precauciones de Seguridad

- ✓ Contiene solventes muy volátiles e inflamables, no usarlo o almacenarlo cerca de cualquier fuente de ignición (calor, chispa, llama abierta).
- ✓ Trabaje en un área bien ventilada. En áreas confinadas o parcialmente cerradas, debe utilizarse un equipo de ventilación local.
- ✓ Se puede utilizar respiradores especialmente diseñados para evitar la inhalación de los vapores orgánicos.
- ✓ Los envases deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se trabaja con el producto. Debe mantenerlos cerrados, tanto como sea posible, mientras se utiliza.
- ✓ Evitar el contacto con la piel, los ojos o la membrana mucosa.
- ✓ No ingerir, ni inhalar los vapores.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Normas



Certificaciones

