

Preparador PVC y CPVC



Durman
by allaxis

Descripción

Producto transparente para ser utilizado en la limpieza de tubos y accesorios de PVC, CPVC, PP (polipropileno) y ABS (acrilo nitrilo butadieno estireno), en cualquier diámetro nominal y aplicación. Este producto es una mezcla de solventes acetona, ciclohexanona y metiletilcetona (MEK).

Presentación

- ✓ Color: transparente.
- ✓ Latas: 1/4, 1/8, 1/16 galón.

Especificaciones

Al ser una mezcla de solventes, este producto NO tiene la función de servir como pegamento entre componentes, sino que se limita únicamente a limpiar las piezas. Con ello se eliminan contaminantes tales como grasa, suciedad, polvo, aceite, mugre, hollín y otros materiales extraños que pudieran estar presentes en la superficie de los tubos y accesorios. Al estar las superficies limpias, el proceso de unión con el pegamento es mucho más eficiente.

Concepto	Descripción
Apariencia	Líquido incoloro de olor característico
Gravedad específica a 23°C	0.797
Contenido de resina (%)	N/A
Viscosidad (cp) a 23°C	N/A
Contenido de VOC's	350-400 gramos/litro

Precauciones de Seguridad

- ✓ Contiene solventes muy volátiles e inflamables, no usarlo o almacenarlo cerca de cualquier fuente de ignición (calor, chispa, llama abierta).
- ✓ Trabaje en un área bien ventilada. En áreas confinadas o parcialmente cerradas, debe utilizarse un equipo de ventilación local.
- ✓ Se puede utilizar respiradores especialmente diseñados para evitar la inhalación de los vapores orgánicos.
- ✓ Los envases deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se trabaja con el producto. Debe mantenerlos cerrados, tanto como sea posible, mientras se utiliza.
- ✓ Evitar el contacto con la piel, los ojos o la membrana mucosa.
- ✓ No ingerir, ni inhalar los vapores.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Uso

- ✓ Luego de haber cortado el tubo y haber eliminado las rebabas, limpie la campana con un trapo limpio humedecido en Preparador o directamente con el brochín (o aplicador) que viene incluido en el recipiente de este producto, luego limpie el accesorio. Seca casi inmediato.
- ✓ En caso de requerir el uso de Primer Durman, éste debe aplicarse inmediatamente antes de efectuar la unión con Pegamento.

Certificaciones

