

FLEX FLOW®

Seguridad y desempeño eficiente



Durman
by aliaxis

Accesorios de latón con sistema de unión mecánica tipo Push-Fit para conexiones en sistemas de tubería flexible FlexFlow en las redes de suministro de agua caliente y fría en edificaciones.

Presentación

- ✓ Accesorios de latón.
- ✓ Diámetros de 1/2" y 3/4".

Aplicaciones y consideraciones básicas

- ✓ Este producto es utilizado únicamente para la distribución de agua caliente y fría a presión.
- ✓ Puede ser utilizado de edificaciones en general, como casas de habitación, edificios de apartamentos, edificios de uso mixto, entre otros.

Características generales

- ✓ Presión y temperatura de diseño: 100 psi @ 82°C y 160 psi @ 23°C (100 psi @ 180°F y 160 psi @ 73.4°F).
- ✓ Fácil de instalar, sin uso de herramientas especiales.
- ✓ Accesorios de unión mecánica tipo Push-Fit.
- ✓ No produce olores ni sabores.
- ✓ Libres de plomo.
- ✓ Apariencia uniforme.
- ✓ Es reutilizable.

Normas y certificaciones

- ✓ ASSE 1061-2020.
- ✓ NSF/ANSI 61.
- ✓ NSF/ANSI/CAN 372.

Tipos y diámetros de los accesorios



Codo 90°
1/2", 3/4" y 1/2"x3/4"



Tee
1/2", 3/4" y 1/2"x3/4"



Unión
1/2", 3/4" y 1/2"x3/4"



Adaptador macho
1/2" y 3/4"



Adaptador hembra
1/2" y 3/4"



Llave de bola
1/2" y 3/4"



Tapón hembra
1/2" y 3/4"



Codo roscado
c/oreja 1/2"



Clip de desconexión
1/2" y 3/4"

Partes de los accesorios y materiales

