

DUAL FORCE[®]

Diseñadas para resistir

Descripción

Tuberías de PVC con pared interior lisa, exterior corrugada y accesorios para aplicaciones para drenajes sanitarios y alcantarillado.

Presentación

- ✓ Tuberías y accesorios fabricados con resina virgen de PVC.
- ✓ Diámetros disponibles: 6", 8" 10" y 12".
- ✓ Acople con Junta Rápida.
- ✓ Norma de referencia ASTM D2412 y ASTM D2321.

Características generales

- ✓ Fácil de instalar.
- ✓ Campana integrada y hermética.
- ✓ Acople con empaque elastómero.
- ✓ Químicamente resistente al ácido sulfhídrico.
- ✓ Resistente a la abrasión e impacto.

- ✓ Libre de agentes contaminantes al medio ambiente.
- ✓ Apariencia externa corrugada e interior liso.
- ✓ Rigidez anular 40 PSI.
- ✓ Color blanco.

Nota:

Modificaciones del producto pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso o notificación. Cualquier consulta o aplicación concerniente, deberá efectuarse al departamento de control de calidad de Durman Guatemala.

Especificaciones técnicas

Diámetro Nominal Pulgadas (mm)	Diámetro promedio externo (mm)	Diámetro promedio interno (mm)	Espesor de pared (mm)
6 (150)	163.06 ± 0.28	150.08 ± 0.38	0.7
8 (200)	218.44 ± 0.30	200.17 ± 0.46	1.0
10 (250)	273.96 ± 0.38	250.08 ± 0.23	1.2
12 (300)	324.99 ± 0.46	297.56 ± 0.71	1.5