

FORTERA®

El único cédula 40 sanitario

Tuberías PVC sanitarias pared gruesa DWV (Drain, Waste and Vent) SCH40 de pared lisa sólida, para redes de desagüe sanitario y pluvial. Compatible y recomendada para utilizar con accesorios sanitarios PVC pared gruesa.

Presentación

Tuberías fabricadas con resina de PVC con campana cementar, color blanco. Complementa la línea completa de accesorios PVC sanitarios pared gruesa DWV compatible con la tubería y unión a cementar con Pegamento PVC.

La tubería PVC Fortera DWV se fabrica en diámetros nominales de 31 mm (1¼") hasta 300 mm (12"), en longitud de tubería 6 metros.

Aplicaciones y consideraciones básicas

Uso en drenaje sanitario sin presión, drenaje y ventilación (DWV), alcantarillado, drenaje pluvial de fácil instalación para edificios altos, uso comercial, industrial, residencial y subterráneo (enterrado).

Ventajas

- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Apariencia uniforme.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Químicamente inerte.

Especificaciones técnicas

Diámetro Nominal		Diámetro externo, mm (pulg)			Espesor de Pared mm (pulg)*	
mm	pulg	Prom*	Toler.Incl*	Ovalidad*	Min*	Tolerancia*
31	1¼	42,16 (1,66)	±0,13 (±0,005)	0,61 (0,02)	3,56 (0,14)	+0,51/-0,00 (+0,02/- 0,00)
38	1½	48,26 (1,90)	±0,15 (±0,006)	0,61 (0,02)	3,68 (0,15)	+0,51/-0,00 (+0,02/- 0,00)
50	2	60,33 (2,38)	±0,15 (±0,006)	0,61 (0,02)	3,91 (0,15)	+0,51/-0,00 (+0,02/- 0,00)
75	3	88,90 (3,50)	±0,20 (±0,008)	0,76 (0,03)	5,49 (0,22)	+0,66/-0,00 (+0,03/- 0,00)
100	4	114,30 (4,50)	±0,23 (±0,009)	2,54 (0,10)	6,02 (0,24)	+0,71/-0,00 (+0,03/- 0,00)
150	6	168,28 (6,63)	±0,28 (±0,011)	2,54 (0,10)	7,11 (0,28)	+0,86/-0,00 (+0,03/- 0,00)
200	8	219,08 (8,63)	±0,38 (±0,015)	3,81 (0,15)	8,18 (0,32)	+0,99/-0,00 (+0,04/- 0,00)
250	10	273,05 (10,75)	±0,38 (±0,015)	3,81 (0,15)	9,27 (0,37)	+1,12/-0,00 (+0,04/- 0,00)
300	12	323,85 (12,75)	±0,38 (±0,015)	3,81 (0,15)	10,31 (0,41)	+1,24/-0,00 (+0,05/- 0,00)

*Norma de referencia ASTM D2665